hammond
POWER SOLUTIONS

GUELPH, ONT BARABOO, WI COMPTON, CA MONTEREY, MX GRANBY, QC

MINI POWER CENTER

PART No. / No. DE PIÈCE / No. DE PARTE	M1PC010PESF V001	TYPE / TYPE / TIPO	M1P
kVA	10	1 PHASE	60 Hz
INPUT / ENTRÉE	600V VOLTS AC	IMPEDANCE / IMPÉDANCE / IMPEDANCIA	2.75 %
TAPS / PRISES / TAPS	2 X -5.0 %	AT / À / EN	135 °C
	- - X - - %	RISE / ÉLÉVATION / AUMENTO	115 °C
OUTPUT / SORTIE / SALIDA	120VX240V VOLTS AC	TEMP. CLASS / TEMP. CLASSE / CLASE TEMPORAL	180
	42 AMPS MAX	ENCLOSURE / BOITIER / GABINETE	TYPE 3R
REF.	1P-3T-08C	WEIGHT / POIDS / PESO	210/96 (lbs/kg)

INSTALL IN UPRIGHT POSITION
MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES
SIDE : 8 INCHES – VERTICAL : 10 INCHES
INSTALLER EN POSITION VERTICALE
DISTANCES D'INSTALLATION MINIMALES
COTÉ : 8 POUCES – VERTICAL : 10 POUCES
INSTALAR EN POSICIÓN VERTICAL
SEPARACIÓN MINIMA DE INSTALACIÓN
LADO : 8 PULGADAS – VERTICAL : 10 PULGADAS

DIAGRAM AND ADDITIONAL INFORMATION INSIDE.
SCHÉMA ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES À L'INTÉRIEUR.
DIAGRAMAS E INFORMACIONES ADICIONALES EN EL INTERIOR.

SERIAL No. / No. DE SÉRIE / No. DE SERIE

8 03423 20547 8

SUITABLE FOR USE AS SERVICE EQUIPMENT.
ACCEPTABLE COMME APPAREILLAGE DE BRANCHEMENT.
ADECUADO PARA SU USO COMO EQUIPO DE SERVICIO.

THIS DRAWING CONTAINS STRICTLY CONFIDENTIAL INFORMATION BELONGING TO HAMMOND POWER SOLUTIONS AND MUST NOT BE DISTRIBUTED OUTSIDE AUTHORIZED PARTIES.